

# ***Sistema de amarre - para contenedores***



# ***Toldo para contenedores***



**Nuestros sistemas de fleje/toldo para contenedores son el dispositivo óptimo para una protección de cargas en contenedores rápida y efectiva en cuanto a costes**

- **Una alternativa mas económica que el embalaje de madera, muy costoso y que requiere mucho tiempo.**
- **Cintas transformadas = reducción en tiempo y costes**

**Dado que el fleje óptimo que se debe usar depende en gran medida de las distintas aplicaciones y condiciones locales, será un placer para nuestro equipo de expertos internacionales prestarle asistencia y consejo sobre los productos apropiados para su aplicación.**

# Instrucciones de aplicación para Sistema de amarre para contenedores

Strap2000

Fleje de poliéster tejido

Strap2000

Fleje de poliéster composite

Lash2000

Sistemas de trincaje  
de carga

Bolsas hinchables  
de papel

Bolsas hinchables  
de rafia


Sistemas  
de amarre para  
contenedores


Toldos para  
contenedores


Cantoneras


Hebillas  
para todo  
tipo de  
flejes


Applicable for Standard - and High Cube Containers:

①  Utilizar los ganchos para fijar las cintas horizontales a los puntos de fleje internos de las dos paredes internas del contenedor (1-2 ganchos dentro del contenedor). En total hay 4 cintas, una por cada gancho.

②  Extraer los extremos sueltos de las cintas y colgarlos por encima de cada una de las respectivas puertas del contenedor a fin de permitir la carga.


③  Cargar el contenedor.


④  Apretar los extremos sueltos de las cintas dentro de las hebillas y tensarlos con el tensor.


⑤  Ahora su mercancía está protegida contra desplazamientos, vuelcos y caídas.


Si ha optado por el fleje de contenedor que incluye un cordón VERTICAL: fijar el cordón vertical desde el centro de la parte superior del contenedor al centro de la parte inferior del mismo, y pasar el cordón horizontal por la «argolla» en el cordón vertical. Utilizar el tensor para apretar las cintas.


## Toldo para contenedores


①  Utilizar los ganchos para fijar las cintas horizontales a los puntos de enganche internos de las dos paredes internas del contenedor (1-2 ganchos dentro del contenedor). En total hay 4 cintas, una por cada gancho.

②  Extraer los extremos sueltos de las cintas y colgarlos por encima de cada una de las respectivas puertas del contenedor a fin de permitir la carga.

③  Cargar el contenedor.

④  Para colocar el toldo, fijar las cintas a las 4 hebillas y tensar ligeramente.

⑤  Las cintas deben conectarse diagonalmente con una hebilla de metal y tensarse con el tensor.

⑥  Ahora su mercancía está protegida contra desplazamientos, vuelcos y caídas.



J2 SERVID, s.l.  
Narcis Monturiol, 25  
Pol. Ind. Salelles II  
08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA  
Tel. 902 333 902 · Fax 902 333 904

comercial@j2servid.com  
www.j2servid.com