

FICHA TÉCNICA (TDS) LOGITERM ECOFRIENDLY



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Nombre del producto	LOGITERM ECOFRIENDLY
Composición complejo	Complejo: 1 capa de polietileno metalizado + 2 capas de burbujas de polietileno + 1 capa de polietileno metalizado
Espesor del complejo Tolerancia +/- 5%	8 mm
Peso del área (en g / m ²): Tolerancia +/- 5%	243 g/m ²
Número de capas	4
Conductividad térmica	0'034 W / m.k
Resistencia térmica	0'398 m ² .k / W
Flujo de calor	37,698 W / m ²
Rango de temperatura	-20° a + 80°
Carbon footprint	0.89 T.CO ²
Reflectividad	95% Capa exterior 85% Capa interior
Reciclable	100%
Formato presentación	<p>Logiterm ecofriendly "S" 20' (rollo 1'25 x47) Logiterm ecofriendly "S" 40' (rollo 1'25 x83)</p> <p>Logiterm ecofriendly "L" 20' (rollo 2'35 x24) Logiterm ecofriendly "L" 40' (rollo 2'35 x42) Logiterm ecofriendly "L" 40' HL (rollo 2'66 x27) Logiterm ecofriendly "L" 40' HL (rollo 2'35 x15)</p> <p>FUNDAS AISLANTES A MEDIDA</p>
<p>CARACTERÍSTICAS EN RELACIÓN CON CALIDAD, SALUD, RECICLABILIDAD Y CONTACTO CON ALIMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aislamiento de frío y calor · Fabricación CEE Europea a prueba de agua y aire ISO 9001 con elementos soldados en toda la superficie · Garantizado libre de compuestos tóxicos como metales pesados, sustancias a base de azufre, cloro, amianto · No retiene bacterias, olores ni manchas · Por su composición a base de polietileno, el producto es neutro e indigerible para roedores, pájaros, insectos · Producto compatible con ambiente alimentario, pero sin contacto directo con alimentos · Producto totalmente reciclable · Huella de carbono: 0,89 T.CO² 	