

Lash2000

(unidireccional)

Sistema de
trincaje de
carga



- sistema rápido, eficiente y de bajo costem
- sustituye a los sistemas de trinquete tradicionales, los flejes metálicos y las cadenas
- Lash2000 cumple los requisitos de los Ferrocarriles Europeos (R.I.V.) y está certificado por Germanischer Lloyd
- disponible en anchos entre 32 mm y 50 mm y con resistencias lineares de hasta 5.000 daN

GW105-2.000daN

GW150-3.500daN

GW200-5.000daN

GW300HDPP-2.000daN

asegura envíos completos en:

- camiones
- contenedores
- barcos
- flat racks
- ferrocarriles, etc.



Accesorios y datos técnicos:

Tipo	Ancho	Resistencia a la rotura	Longitud por bobina	Bobinas por caja de cartón	Cajas de cartón por palet	Tipo de hebilla
GW 105 PES	32 mm 1 1/4"	2.000 daN 4.400 lbs.	250 m 850 ft.	2 bobinas	32 cajas	BF8FS, GWS30, GWH35
GW 105 PES 2.300	32 mm 1 1/4"	2.300 daN 5.060 lbs.	250 m 850 ft.	2 bobinas	32 cajas	BF8FS, GWS30, GWH35
GW 150 PES	38 mm 1 1/2"	3.500 daN 7.700 lbs.	200 m 656 ft.	2 bobinas	28 cajas	GWS40, GWH50
GW 200 PES	40 mm 1 1/2"	5.000 daN 11.000 lbs.	200 m 656 ft.	1 bobina	18 cajas	GWS40, GWH50
GW 500 PES	50 mm 2"	5.000 daN 11.000 lbs.	200 m 656 ft.	1 bobina	18 cajas	GWS50, GWH50
GW 600 PES	50 mm 2"	6.000 daN 13.200 lbs.	150 m 492 ft.	1 bobina	18 cajas	GWS50, GWH50
GW 750 PES	50 mm 2"	7.500 daN 16.500 lbs.	150 m 492 ft.	1 bobina	18 cajas	GWS50, GWH50
GW 300 HDPP	50 mm 2"	2.000 daN 4.400 lbs.	250 m 850 ft.	2 bobinas	10 cajas	GWS50/L, GWH50

Lash2000

disponible en anchos entre 32 mm y 50 mm y con resistencias lineares de hasta 7,500 daN



Lash2000
(unidireccional)
Sistema de trincaje de carga



NEW!
Space saving packaging

Hebilla BF8FS



fosfatado

Todo sistema es tan resistente como su componente más débil. Esto hace que sea extremadamente importante disponer de hebillas fiables y de gran calidad. Las hebillas para uso pesado Lash2000 son de fabricación propia, lo que garantiza un control de calidad óptimo, elevadas resistencias de los sistemas y plazos de entrega rápidos.

Ganchos para uso pesado



Hebillas para uso pesado



Trinquete de trincaje de carga modelo 50 XXL

Tensioner

Apto para anchos de fleje entre 32 mm y 50 mm



Dado que el fleje óptimo que se debe usar depende en gran medida de las distintas aplicaciones y condiciones locales, será un placer para nuestro equipo de expertos internacionales prestarle asistencia y consejo sobre los productos apropiados para su aplicación.

Strap2000

Fleje de poliéster tejido

Strap2000

Fleje de poliéster composite

Lash2000

Sistemas de trincaje de carga

Bolsas hinchables de papel


Bolsas hinchables de rafia

Sistemas de amarre para contenedores

Toldos para contenedores

Cantoneras

Hebillas para todo tipo de flejes



J2 SERVID, s.l.
Narcis Monturiol, 25
Pol. Ind. Salelles II
08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Tel. 902 333 902 · Fax 902 333 904

comercial@j2servid.com
www.j2servid.com